

Mesure de pH portable (modèle compact)

pH Testr 30



pHTestr30

- Modèle compact, ergonomique et léger
- Affichage du pH et de la température
- Électrode pH remplaçable par l'utilisateur
- IP67 et flottant sur l'eau

APPLICATION

Le pHTestr30 est adapté pour les contrôles rapides de pH sur les applications générales (piscines, spas etc.), industrielles ou éducatives.

DESCRIPTION

Le pHTestr30 est un appareil compact et facile d'utilisation.

Il possède les fonctionnalités suivantes :

- Écran LCD avec double affichage (pH et température)
- Boîtier étanche à l'eau et à la poussière - IP67
- Reconnaissance automatique des tampons normalisés USA ou NIST
- Électrode remplaçable par l'utilisateur
- Compensation automatique de la température (ATC)
- Fonction Hold pour bloquer et faciliter la lecture
- Extinction automatique en cas d'inactivité
- Livré dans un étui transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échelle	-1,00 à 15,00 pH
Résolution	0,01 pH
Précision relative	± 0,01 pH
Points de calibration	3
Réglage TAMPON	USA / NIST
Électrode	Double-jonction

Comp. auto. de T°	0...50 °C
Affichage T°	0...50 °C ou 32...122 °F
Résolution	0,1 °C / °F
Précision	± 0,5 °C ou ± 0,9 °F
Fenêtre de calibration	± 5 °C ou ± 9 °F de la valeur par défaut

Afficheur LCD	2 lignes de caractères. (L 21 x H 27 mm)
Protection	IP67
Alimentation	4 x piles Micro Alcalines 1,5 V "A 76"
Durée d'utilisation	Supérieure à 500 heures
Arrêt automatique	Environ 8 minutes après la dernière opération
T° d'utilisation	0...50 °C
Dimensions	165 x 38 mm (conditionné 220 x 60 x 50 mm)
Masse	90 g

CODE ET RÉFÉRENCE

Code	Référence	Désignation
173 100	pHTestr30 (pH)	Appareil de mesure de pH portable compact

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Mesure de pH portable
(modèle compact)
pH Testr 30

12-03-2018

D-173.01-FR-AC

pH

173-01 /1