

Photomètre portable pour chlore et dioxyde de chlore

ClO₂+



- Pour réseaux d'eau potable et d'eau chaude sanitaire
- Mesure de chlore libre, chlore total, dioxyde de chlore
- Plages de mesure :
Chlore de 0,01 à 5 mg/l
Dioxyde de chlore de 0,02 à 10 mg/l
- Livré prêt à l'emploi

APPLICATIONS

- Mesure du chlore et du dioxyde de chlore pour les différents réseaux, allant des réseaux d'eau potable aux réseaux de distribution d'Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.).

DESCRIPTION

Le photomètre portable ClO₂+ permet une surveillance des réseaux d'eau potable et d'eau chaude sanitaire (E.C.S.) en fournissant des résultats numériques pour les paramètres du chlore libre ou total et du dioxyde de chlore.

Fonctionnalités incluses :

- Analyse colorimétrique donnant des résultats numériques précis et rapides
- Appareil étanche avec grand écran LCD rétroéclairé
- Opération à quatre boutons facile d'emploi

L'ensemble proposé contient les composants nécessaires pour commencer immédiatement les tests.



Mallette "Photomètre ClO₂+"

Contenu du kit :

- Instrument "Photomètre ClO₂+"
- Notice d'utilisation
- 4 baguettes d'écrasement/agitation
- 1 brosse pour tube à essais
- 4 tubes à essais
- 100 tests DPD 1
- 50 tests DPD 3
- 50 tests glycine pour DPD
- Mallette rigide

Note :

DPD 4 obtenue par addition DPD1 + DPD3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'instrument	Photomètre à double source de lumière offrant une lecture directe des calibrages de test préprogrammés
Plages	Chlore 0.01 - 5 mg/l, Dioxyde de Chlore 0.02 - 10 mg/l
Longueur d'onde	530 nm (± 2 nm)
Résolution	Chlore = 0,01 mg/l, Dioxyde de chlore = 0,01 mg/l
Affichage	LCD 128 x 64 pixels avec rétroéclairage
Interface	Quatre touches de fonction
Mémorisation	Sur les 10 dernières mesures réalisées
Protection	IP 67
Alimentation	2 piles AA 1,5 V (incluses)
Dimensions - Masse	150 x 65 x 40 mm - 200 g

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
190 827	ClO ₂ +	Mallette rigide ClO ₂ +
Consommables		
190 821	AP011	250 tests DPD1 (0 - 5 mg/l)
190 823	AP041	250 tests DPD4 (0 - 5 mg/l)
190 826		250 tests DPD glycine (mesure ClO ₂)

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Photomètre portable pour
chlore et dioxyde de chlore
ClO₂+

27-11-2018

D-190.12-FR-AA

CL

190-12/1