

Conductimètre portable MW 302

- Ensemble de mesure portable complet
- Plage : 0,0 to 10,0 mS/cm
- Boîtier compact et ergonomique
- Écran LCD
- Livré avec sonde, piles, solutions



APPLICATIONS

Ce conductimètre pratique et ergonomique est idéal pour tous ceux qui travaillent avec un petit budget et désirent des mesures rapides et fiables pour l'analyse de l'eau.

DESCRIPTION

Le conductimètre MW302 PRO est un appareils compact à microprocesseur ayant une durée d'utilisation de longue durée.

Ce conductimètre portable avec compensation automatique de la température possède un boîtier ergonomique avec grand écran LCD qui facilite la lecture de la mesure.

Chaque ensemble est livré avec une boîte en carton noire qui comprend :

- Un conductimètre MW302
- Une sonde de conductivité SE-520 (1 mètre de câble)
- Une solution d'étalonnage M10031B (1413 µS/cm, 20 mL)
- 1 Pile alcaline 9V
- Un mode d'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage	0,0 to 10,0 mS/cm
Résolution	0,1 mS/cm
Précision	±2% de la pleine échelle
Solution étalon	1413 µS/cm = 1,41 mS/cm (M10031B)
Sonde	SE-520 (incluse)
Compensation température	Automatique de 5 à 50 °C
Environnement	0 to 50°C, 95% RH maxi
Type de pile	1 x 9V alcaline (inclus)
Durée de vie de la pile	Environ 300 heures selon conditions
Dimensions	143 x 80 x 32 mm
Poids	220 g (avec pile)

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Description
372 302	MW302 Pro	Conductimètre MW302 + Sonde SE520
Pièces de rechange		
372 520	SE520	C = 10 avec câble 1 m + Connecteur DIN
372 531	M10031B	Solution d'étalonnage 1413 µS/cm, 20 ml (25 pièces)
Accessoire (Option)		
372 375	MA751	Mallette plastique de transport pour MW 300/400

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Conductimètre portable MW 302

20-02-2023

D-372.02-FR-AD

RES

372-02/1