

Indicateur de niveau à course réduite SFA / CR

- Pour tous liquides
- Simple et efficace
- Course d'indication réduite
- Guidage du flotteur
- Contacts réglables



APPLICATIONS

En général, le SFA / CR est applicable pour toute indication de niveau sur cuve de grande hauteur, ou pour réduire l'encombrement de l'indication en dessus de cuve.

DESCRIPTION

Un flotteur relié à deux poulies fait coulisser un contre poids dans une chambre guide formée de deux profilés en PVC.

Le contre poids est équipé d'une poulie qui permet de réduire le mouvement d'indication de deux fois par rapport à la course du flotteur.

La potence peut être équipée de contacts électriques BRK (optionnels) actionnés par le contre poids aimanté.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code 583 800

Référence SFA/CR/Inox

Version Inox comprenant :

- 1 patte de scellement en Inox 316 L
- 1 Flotteur Inox Ø 200 avec oreilles de guidage
- 4 serre-câbles Inox 316
- 1 potence PVC (Lg base 1000 mm)
- 2 supports potence Inox 304
- 1 contre poids magnétique avec poulie
- 1 plaque de pose en PVC 650 x 450 Ep 15 mm
- 15 m de câble Inox 316

Code 583 850

Référence SFA/CR/PPH

Version PPH comprenant :

- 1 flotteur PPH Ø 100 avec oreilles de guidage
- 1 potence PVC (Lg base 1000 mm)
- 2 supports potence Inox 304
- 1 contre poids magnétique avec poulie
- 1 plaque de pose en PVC 650 x 450 Ep 15 mm
- 15 m de câble PPH Ø 3

Code 583 890

Référence BRK 60/SFA/CR

Contact bistable inverseur sur platine SFA/CR-CN

Voir fiche techniques 585-02

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Indicateur de niveau à course
réduite
SFA / CR

06-03-2019

D-583.04-FR-AB

NIV

583-04/1