





TETES DE RACCORDEMENT





Entraxe de fixation des borniers (voir TE 690/2)

A 46 mm **B** 33 mm **C** 14 mm







Têtes avec couvercle vissé.

B Tête PVC	B Tête NS	B Tête GUA	B Tête DAN G
0 à 80 °C PVC IP54 Code 690 111	0 à 80 °C Noryl IP54 Code 690 121	-40 à 100 °C Alliage peint époxy IP65 Code 690 131 (simple) Code 690 141 (double)	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 151 (1/2") Code 690 152 (3/4")



Têtes avec couvercle à vis.

C Tête MA	B Tête B	A Tête A	A Tête AD
0 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 210	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 221	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 231 (1/2") Code 690 232 (3/4")	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 241 (1/2") Code 690 242 (3/4")



Têtes avec couvercle à charnière à ouverture rapide.

A Tête DA	B Tête DB	A Tête DAD	A Tête DAWD
0 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 331	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 321	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 341	-40 à 100 °C Alliage léger IP54 Code 690 351

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

28/08/01
TETES DE RACCORDEMENT

690 01 B

TE

690-01/1