

# Séparateur alimentaire D303



- Montage/démontage rapide
- Membrane soudée au laser
- Étendue de mesure -1...0...40 bar
- Raccords process mâles  
DIN 11851, SMS, RJT/APV, IDF/ISS

## APPLICATIONS

Ce séparateur est principalement utilisé dans les industries de l'alimentation, des boissons, des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Étendue de mesure -1...0...40 bar (selon DIN 11851)  
Remplissage FDA (Huile de qualité alimentaire -20...+140 °C)  
Corps Inox AISI 316  
Membrane Inox AISI 316 L

Raccord instrument 1/2" BSP ou NPT / femelle  
1/4" BSP ou NPT / femelle  
3/8" BSP / femelle  
Raccord process Raccord filetés (mâles)  
(Standards : DIN 11851, SMS, RJT/APV, IDF/ISS)

OPTIONS Capillaire – Gaine de protection

**Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.**

## DIMENSIONNEMENTS

### Raccords DIN

DN 25 Membrane (OD/ED) 35/25 mm  
Mesure de 0...4 à 0...40 bar  
DN 32 Membrane (OD/ED) 38/32 mm  
Mesure de 0...2 à 0...40 bar  
DN 40 Membrane (OD/ED) 48/40 mm  
Mesure de 0...1 à 0...40 bar  
DN 50 Membrane (OD/ED) 59/52 mm  
Mesure de 0...1 à 0...40 bar  
DN 80 Membrane (OD/ED) 80/72 mm  
Mesure de -1...0 à 0...40 bar





### Raccords SMS

1" Membrane (OD/ED) 20/23 mm  
Mesure de 0...4 à 0...40 bar  
1 1/2" Membrane (OD/ED) 45/36 mm  
Mesure de 0...2 à 0...40 bar  
2", 2 1/2", 3" Membrane (OD/ED) 58/61 mm  
Mesure de 0...1 à 0...40 bar

## CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Désignation
812 xxx	D303 Raccord instrument 1/2" BSP femelle et Process ????? mâle

OPTIONS, certificats, autres configurations : Consulter notre service technique



# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Séparateur alimentaire  
**D303**

12-04-2018

D-812.34-FR-AA

PR

812-34/1