

# Accessoires pour actionneurs pneumatiques SV - BE

- Électro distributeurs (pilotes)
- Boîtier fins de course
- Silencieux
- Frein d'échappement



Électro distributeur



Boîtier fin de course BE41



Fig. A



Fig. B

## APPLICATIONS

Accessoires recommandés pour l'utilisation des vannes motorisées à commande pneumatique (Voir fiches 913-xx).

## DESCRIPTION

- L'électro distributeur (ou pilote) permet de commander la distribution d'air nécessaire à un actionneur pneumatique pour effectuer le changement d'état de la vanne pilotée, sur laquelle il est monté.
- Le boîtier fin de course BE 41, équipé de 2 contacts secs, fournit une recopie de la position de la vanne pilotée par un actionneur pneumatique.
- Le silencieux (fig. A) est recommandé pour la réduction du bruit et la prévention de l'encrassement sur le raccord d'échappement du composant pneumatique.
- Le frein d'échappement (fig. B) remplace le silencieux et permet d'allonger le temps de manœuvre de la vanne.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Électro distributeurs : SV61 et SV62

Pilotage	Électrique
Monostable (type SV61)	3/2 ou 5/2 voies
Bistable (type SV62)	3/2 ou 5/2 voies
Tension d'alimentation	24 V AC/DC ou 220 V AC
Puissance	3 W / 4,5 VA
Raccordement électrique	Connecteur DIN débrochable
Protection	IP 65
Raccordement pour l'air	1/4" G
Kv	10.5
Conformité NAMUR	VDI/VDE 3845 et ISO 5211

### Boîtier fin de course à 2 contacts secs : BE 41

Raccordement électrique	Bornier à vis pour câble 0,5 mm <sup>2</sup> maxi
Protection	IP 65
Boîtier	Polymère
Microswitch	Polyamide
Indicateur de position	Polymère
Joints	NBR (Nitrile)
Visserie	Inox AISI 304

Conformité CE : Les appareils satisfont aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

## CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Code	Référence
913 901	SV61, 1/4" G, 24 V AC	913 907	Boîtier fin de course BE41
913 902	SV61, 1/4" G, 24 V DC	913 909	Frein d'échappement 1/4"G
913 903	SV61, 1/4" G, 220 V AC	913 910	Silencieux laiton 1/4"G
913 904	SV62, 1/4" G, 24 V DC	913 911	Raccord coudé 1/4"G / 6 mm
913 905	SV62, 1/4" G, 24 V AC	913 912	Raccord droit 1/4"G / 6 mm
913 906	SV62, 1/4" G, 220 V AC		

# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL  
Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)  
Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Accessoires pour actionneurs  
pneumatiques  
**SV - BE**

31-05-2018

D-913.10-FR-AA

PLAS

913-10/1