Échelle de conductivité et résistivité

BAMO MESURES propose des solutions de mesure de conductivité et de résistivité, des eaux ultrapures aux solutions fortement conductrices, jusqu'à **2 000 mS/cm** avec les sondes inductives.



BAMOPHAR 364
Conductivimètre / Concentratiomètre pour sonde inductive
364-04



Sonde inductive
NORYL ou PEEK
364-01 364-06



BF 1200
Coefficient 1 et 10
361-01



BAMOPHAR 323
Conductivimètre / Résistivimètre pour sonde K = 0,01 à 10
323-01



BS-BC
Coefficient 0,1
360-01



BS-BC
Coefficient 0,01
360-01

Conductivité (/cm)		
2 000 mS	0,5 Ω	
1 000 mS	1 Ω	
700 mS	1,5 Ω	Acide Chlorhydrique à 10%
222 mS	4,5 Ω	Soude à 30%
100 mS	10 Ω	
70 mS	15 Ω	NaCl à 5%
3,3 mS	300 Ω	
1 mS	1 kΩ	Eau du robinet
400 µS	2,5 kΩ	
200 µS	5 kΩ	
100 µS	10 kΩ	Eau de pluie
50 µS	20 kΩ	
6,6 µS	150 kΩ	Eau déminéralisée de batterie
2 µS	500 kΩ	Eau déminéralisée de chaudière
0,5 µS	2 MΩ	Eau déminéralisée
0,05 µS	20 MΩ	Eau déminéralisée pure
	28 MΩ	Eau théorique Ultra-pure à 20 °C
Résistivité (.cm)		

Valeurs indicatives pouvant varier selon la température et la composition des liquides.