

Photomètres de poche pour mesure de chlore

MW10 – MW11



MW10



MW11

- Pour piscines ou eau potable
- Plages de mesure :
Chlore libre de 0,05 à 2,5 ppm (MW10)
Chlore total de 0,05 à 3,5 ppm (MW11)
- Livrés prêts à l'emploi

APPLICATIONS

Installations nécessitant un contrôle ponctuel et rapide de la qualité de l'eau (piscines, aquariums, stations d'eau potable, hydroponie,...)

DESCRIPTION

Les photomètres de poche MW10 et MW11, moins onéreux que les photomètres portables usuels, fournissent des résultats numériques pour les paramètres de chlore libre ou total. A la différence des troussees d'analyse qui fournissent une indication par comparaison, les photomètres MW affichent une valeur directe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil	Affichage direct de la mesure
Plages chlore	Chlore libre de 0,05 à 2,5 ppm (MW10) Chlore total de 0,05 à 3,5 ppm (MW11)
Méthode de mesure	Adaptation de la méthode 330.5 USEPA (réactifs DPD)
Principe de mesure	LED sur la longueur d'onde de 525 nm
Résolution	0,01 ppm
Précision	± 3% à 25 °C
Tubes à essais	Verre : Ø 18,7 mm
Température ambiante	+1...+50 °C
Humidité	95 % maxi, sans condensation
Alimentation	1 pile 1,5 V type AAA (extinction automatique après 2 minutes)
Dimensions - Masse	87,5 x 63,7 x 35,2 mm
Poids	65 g

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
190 830	MW10	Photomètre MW10 pour chlore libre
190 832	MW11	Photomètre MW11 pour chlore total
Consommables :		
190 821	AP011	250 tests DPD1
190 823	AP041	250 tests DPD4
Pièces de rechange :		
190 839	2 tubes à essais de rechange pour photomètres MW	

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr
Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Photomètres de poche pour
mesure de chlore
MW10 – MW11

27-11-2018

D-190.11-FR-AA

CL

190-11 /1