

Capteur ampérométrique d'acide peracétique P9.3

- Pour désinfection alimentaire N.E.P.
- Plages de mesure : jusqu'à 20 000 ppm
- Pas de calibrage du zéro requis
- Un seul point de calibration

APPLICATIONS

7UDLWHPHQW GHV HDX[TXDOLW« VLPLODLUH € O H
/HV DFLGHV WHQVLRDFWLIV VRQW WRO«U«V
([HPSOH QHWWRDJH GH ERXWHLOOH 1(3 1HWWRD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3DUDP^aWUH PHVFLGH S«UDF«WLTXH
6\|VW^aPH GH PHVFLGH S«UDF«WLTXH «OHFWURGHV DY
7HQVLRQ G DOLPHQWV &LRQ/ € <
6LJQDO GH VRUWLH P\$ ERUQLHU € S|OHV [PPt
*DOYDQLTXHPHQW QRQ LVRO«H
/RQJXHXU PD[LPDOH GX F«EOH P«V

3URWHFWLRQ ,3
3ODJH GH PHVFLGH S«UDF«WLTXH &RGH HW 5«I«UHQFH
3U«FLVLRQ (QYLURQ b
7HPS«UDWXUH GH VHUYLFHV GH FULVWDX[GH JODFH
&RPSHQVDWLRQ GX VLJQDO DXWRPDW
&KDQJHPHQWV EUXVTXHV GH WHPS«U
3UHVVLRQ GH VHUYLFHV PD[L VDQV YLEUDWLRQV HW R
2SWLRQ EDU PD[L DYHF DQQHDX GH
'«ELW (QYLURQ O K

S+ DGPLVVLEOHS+ S+
&DOLEUDWLRQ VHXO SRLQW VXU OH %\$023+\$5
3DQRSOLH YHQGXH V«SDUHQW GH G«VDPHFWDO
ODW«ULD[X] OHPEUDQH «ODVWRP«UH 3((. DFLHU I
'LPHQVLRQV 'LD bPP ORQJXHXU bPP PRG«OH
7HPSV GH URGD3UHPL«UH PLVH HQ VHUYLFH GH bP
7HPSV GH U«SRQYLURQ PLQXWHV € br& VHFRQ

,QWHUI«UHQFHV
20)RUWH DXJPHQWDWLRQ GH OD YDOHXU PHVXU«
&O20 \$XJPHQWDWLRQ GH OD YDOHXU PHVXU«H
+020 ,QIOXHQH WU«V IDLEOH VXU OD YDOHXU PH
/ DFLGH VXOIXULTXH O DFLGH QLWULTXH RX O DFL
VL OHXU FRQFHQWUDWLRQ HVW LQI«ULHXUH € b

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

CODES ET RÉFÉRENCES

Référence	Plage de mesure	Résolution
3 0\$	f SSP	SSP
3 0\$	f SSP	SSP
3 0\$	f SSP	SSP

Impératifs de montage

/HV LPS«UDWLIV GH PDLQWLHQ HW GH FRQWU|OH GvXQ
G«ELW FRQVWDQW GH OvHDX DQDOY«H UHTXL«UH
OvHPSORL GvXQH FKDPEUH GH PHVXUH DGDSW«H
YRLU GRF 3RXU IDFLOLWLU OD PLVH HQ
XYUH GH YRWUH U«JXODWLRQ HW SHQWH GH
SURSRVRQV OH PRQWDJH VXU SDQRSOLH

Information concernant la plage de mesure :

SDQRSOLH OD SHQWH QRPLQDOH 3DU FRQV«TXHQW SR
PHVXUH HVW U«GXLWH ([HPSOH 6L OD SHQWH HVW
PHVXU«H HVW U«GXLWH € b

Maintenance :

3U«YRLU XQ FRQWU|OH U«JXOLHU GX VLJQDO GH PHV

